




Tetőátvezetések



FDH Rend.sz. 1477
lapostetős átvezetés

NÁ 160 mm-es szellőzővezetékig lehet csatlakozni. Időjárásálló műanyagból, széles tömítési peremmel, hideg- és melegálló egészen +200 °C-ig. A kifúvó sapka levehető az együtt szállított távtartó felhelyezéséhez, illetve a szigetelés kivitelezéséhez. A szigeteléssel a kondenzvíz keletkezése elkerülhető.



DH kifúvóelem

Légtechnikailag optimális megoldás, minimális nyomásvesztéssel. Anyaga időjárásálló polipropilén, levehető ütészálló kifúvósapkával. A szellőzővezeték SV összekötővel csatlakoztatható (külön tartozék), amely a kondenzátum kiszivárgását megakadályozza. A felszereléshez a következő talpat lehet alkalmazni:

- UDP, univerzális talp, 25-45° közötti dőlésű tetőkhöz, fekete vagy cserépvörös színben.
- FDP, lapostetős talp, anyaga alumínium.

DH méretválaszték

NÁ mm	Tetősapka*	Univerzális talp ólomszoknya*	Lapostetős talp alumínium	Csőkapcsoló
Fővezeték	Típus rend.sz.	Típus rend.sz.	Típus rend.sz.	Típus rend.sz.
100	DH 100 R 2014	UDP 100 R 2020	FDP 100 2024	SV 100 2026
	DH 100 S 2015	UDP 100 S 2021		
125	DH 125 R 2016	UDP 125 R 2020	FDP 125 2013	SV 125 2027
	DH 125 S 2017	UDP 125 S 2021		
160	DH 160 S 2019	UDP 160 S 2023	FDP 160 2025	SV 160 2028

* R = cserépvörös, S = fekete

DH méretek

NÁ mm	Méretek mm-ben					
Fővezeték	A	ø B	C	D	ø E	F
100	120	170	320	785	100	225
125	140	210	335	825	125	255
160	180	265	365	935	160	345

