



DVI

Légszelepek
Rozsdamentes acél
Natúr színű

Légszelep rozsdamentes acélból típus DVI

Befúvó és elszívó légszelep rozsdamentes acélból.

Alkalmazási terület

DVI falba vagy mennyezetbe építhető légszelep épületen belüli levegő befúvásra és elszívásra

Anyaga

Rozsdamentes acél

Színe

Rozsdamentes acél felület

Kivitel

A ház, a belső rész és szerelőhüvely AISI 304 rozsdamentes acélból készül

Beépítés

Szerelőhüvelybe klipsszel rögzíthető, vagy szerelőhüvely nélkül közvetlenül a kör keresztmetszetű légcsatornába

Tartozékok, kiegészítők

Beépítőkeret (alaptartozék)

Rendelési példa

DVI, 125

DVI = Légszelep típusa (szerelőhüvellyel)

125 = Csatlakozó átmérő

Kiírási szöveg minta

Elszívó légszelep állítható tárcsával, rozsdamentes acélból. Rozsdamentes acél szerelőhüvellyel szállítva.

Rozsdamentes acél


30	Ps	15				
40	Lth Ps	0.20 25	11			
	Lth Ps	0.40	0.30			
60	Lth	53 0.70	23 0.40	3 0.30	2 0.20	
80	Ps	100	51	10	8	
130	Lth Ps	1.20	0.70 139	0.50 25	0.40 22	43
	Lth Ps		1.50	1	0.90	1.10
190	Lth			56 1.80	48 1.60	56 1.60
220	Ps					114
	Lth					2

Jelmagyarázat

Qv = Légszállítás, m³/h-ban

Lth = Vízszintes vetőtávolság, méterben, 0.5 m/s-os végsebességnél

Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban



DVI 100 DVI 125	100	140	50 50
DVI 150	125 150	170 218	63
DVI 160 DVI 200	160 200	218 298	63 80