


DZQ 40/4 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 400, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0127

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	4.260 m³/h
Légmennyiség _{név}	3.080 m³/h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, név}	85 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{név}	1.375 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.415 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	240 W (optim. Hatásfok)
I _{név}	0,6 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	0,7 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	7 / 1,5 mm²
Beszerelei hely	Fal / Mennyezet
Beszerelei típusa	falon kívüli
Beszerelei helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	11,1 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	580 mm
Magasság	580 mm
Mélység	266 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C

DZQ 40/4 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
EAN	4012799831273

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	30,3 %
Mérési kategória	A
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,5
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0083.0127
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 3.080 m ³ /h / 85 Pa
η_{BEP}	1.375 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
Hangteljesítményszint L_{WA7}	73 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	64
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	68
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	71
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	31	57	60	66	68	69	65	56	73
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	76
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	77


DZQ 40/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	78
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	52	62	65	67	78	79	79	70	79

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

