

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Punkte zu beachten.

Alle technischen Hinweise befreien nicht davon, dass Elektroinstallationen grundsätzlich vom Fachmann durchgeführt werden müssen.

Empfang:

Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nichtgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

Einlagerung:

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen: Schutz durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursprung in unsachgemäßer Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

Einsatzbereich:

Das Gerät dient zur Steuerung der Nachlaufzeit eines Ventilators bzw. eines Lüftungsgerätes innerhalb des zulässigen Bereiches seiner Leistungsdaten (siehe Technische Daten). Es ist für die Montage in Unterputzdosen oder direkt beim Ventilator konzipiert.

Zubehörteile:

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von WERNIG empfohlen oder angeboten werden, ist nicht zulässig und führt im Schadensfall zum Garantie- bzw. Gewährleistungsverlust.

Die Verwendung eines Drehzahlstellers ist nicht zulässig.

Funktion:

Das Nachlaufrelais NRG ist ein elektronischer Zeitschalter. Er arbeitet ein- und ausschaltverzögernd, wobei die Einschaltverzögerung mit 1 min., und die Nachlaufzeit mit 7 min. (nicht verstellbar) vorgegeben ist.

Elektrischer Anschluss:

Bei werkseitig auf Ventilatoreinheiten aufgebauten Relais ist das Schaltbild im Einbaukasten zu beachten!

Bei lose geliefertem Nachlaufrelais ist nach dem Schaltbild, welches am Relais aufgedruckt ist, vorzugehen.

In beiden Fällen dürfen an der Verdrahtung zwischen Reihenklemmenstecker und Motor keine Veränderungen vorgenommen werden.

Technische Daten:

U: 230 V~
I: 0,8 A max. (induktiv)
P: 160 W
Temp.: +60°C max. (Umgebungstemperatur)

Einschaltverzögerung: 1 min. (nicht verstellbar)

Ausschaltverzögerung: 7 min. (nicht verstellbar)

